



Nordic Sugar
Member of Nordzucker Group

Karkeat sokerikiteet

Kidesokeri 700

Kidesokeri 1400

Kidesokeri 1500



Tuoteominaisuudet

- Kidesokereita, joiden kiteet ovat suuria, läpinäkyviä ja kauniita.
- Kovat sokerikiteet kestävät koneellista käsittelyä.
- Kidekoko 700–1500 µm.
- Kidesokeri 1400 ja Kidesokeri 1500 kuuluvat EU1 -laatuluokkaan.

Tuotteet koostuvat suurista, läpinäkyvistä sokerikiteistä. Yksi Kidesokeri 1400 -kide painaa noin 15 kertaa enemmän kuin Kidesokeri 530 -kide, sillä suurikiteisen Kidesokeri 1400:n keittoprosessi kestää lähes kaksi kertaa kauemmin kuin Kidesokeri 530:n.



Käyttö

- Leivonnaisten, esimerkiksi kahvileipiä ja pikkuleipiä, koristelu.
- Makeisten ja esanssien valmistus.
- Voidaan käyttää myös makeisten täytteiden rakenteen parantamiseen.

Edut eri sovelluksissa

- Lisäävät koristeltavien tuotteiden näyttävyttä.
- Läpinäkyvät suuret sokerikiteet ovat vaihtoehto perinteiselle koristelulle raesokereilla.
- Suuret sokerikiteet liukenevat hitaasti ja antavat rapeutta myös mm. täytteille.

Tuotekehitys

Suomen Sokeri Oy on osa pohjoismaista Nordic Sugaria ja tarjoaa monipuolisen sokerituotevalikoiman käyttötarkoituksen mukaan. Käytettävissämme on tietoa sokerin

ominaisuuksista eri sovelluksissa myös, kun tavoitteena on kehittää asiakkaan tarpeet täyttäviä uusia sokerituotteita tai sokeria sisältäviä puolivalmisteita.

Edut tuotannossa

- Karkeat sokerikiteet eivät sula normaalissa paistolämpötilassa, ja ne kestävät hyvin pakkaamista.
- Eivät pölyä.
- Helposti juoksevia, eivät paakkuunnu.
- Kestävät koneellista käsittelyä.

Käsittelyohjeet

- Säilytys: tasainen lämpötila (ei alle +10 °C), suhteellinen kosteus 40–65 % paakkuuntumisen estämiseksi.
- Vältä säilyttämistä yhdessä voimakkaasti tuoksuvien tuotteiden kanssa.

Tuoteseloste	Tuhkaa, %	Väri, IU	Keskikidekoko, µm	Kidekoon raja-arvo, µm	Tilavuuspaino, kg/l
Kidesokeri 700	0,02	40	650 – 750	–	0,8
Kidesokeri 1400	0,01	15	1 200 – 1 500	hiukkaset < 630 µm max 2 %	0,85
Kidesokeri 1500	0,01	25	1 300 – 1 600	–	0,85

Taulukon arvot ovat ohjearvoja.

